



Color

## Tipo de Equipo

Silla de suspensión.

## Capacidad de Carga

Está diseñada y fabricada con capacidad para un (1) usuario con un peso promedio de 130 lb, hasta 310 lb (59 kg a 140 kg). Incluido dotación, equipos de protección personal y herramientas de trabajo

## Sectores

Minería, Instalaciones, Construcción, Servicios de Redes, Servicios de Pinturas, Limpieza de Exteriores, Trabajos especializados, Industria en general.

## Descripción

- Equipo para realizar trabajo de suspensión de forma cómoda y segura con dispositivos de ascenso y descenso.
- Siempre debe usarse con equipos de protección personal contra caídas, como arneses, eslingas con absorbedor que permitan realizar trabajos de ascenso y descenso.
- Costuras en hilo de Nylon/Poliéster alta tenacidad de diferente color para facilitar su inspección, con tejidos trenzados.
- Elaborado en reata Nylon/Polyester de alta tenacidad de 6600lb y 7000lb.

## Normatividad

- ANSI Z359.12
- CSA Z259.12



| Componentes    | Material                              | Resistencia   |
|----------------|---------------------------------------|---------------|
| Reata          | Nylon/Poliéster de Alta Tenacidad     | Mínimo 6600lb |
| Anillos en "D" | Lámina de acero tratada térmicamente. | 5000lb/23k    |